

Datenblatt Unterkonstruktion

SägewerkScior



Maße:	43 x 60 mm für Terrassen 27 x 43 mm small für Terrassen 23 x 43 mm für Fassaden 20 x 43 mm für Zäune
Längen:	750, 800, 900, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.600, 1.900 und 2.000 mm
Holzarten:	Lärche, Robinie und Kastanie

Die Ausführung

Das Rohmaterial wird getrocknet und nach unseren Sortierrichtlinien geprüft und sortiert.

Die Unterkonstruktion für

- Terrassen verfügt über zwei Auflagestege unten und einen oben. Einen Wechselfalz an den Stirnseiten zur endlosen Verlängerung.
- Fassaden hat zwei Auflagestege in Richtung der Hausseite und einen Steg zur Auflage der Rautenprofile.
- Zäune nennen wir Versteifungsprofil und hat zwei Auflagestege zur Befestigungsseite der Rautenprofile.

Die Auflagestege der Profile vermeiden Staunässe und sorgen so für einen effektiven konstruktiven Holzschutz, sowie eine optimale Hinterlüftung der Produkte, welche das Abtrocknen ermöglicht.

Sortierrichtlinien:

Sortierung in Q2 / Q3:

Zulässig:

- Vereinzelt Markröhre / Splint
- Vereinzelt Schwarzrisse / Schwarzäste
- Vereinzelt leichte Rissbildung bis max. Brettbreite
- Sichtbare Holz- und Bearbeitungsmerkmale – sofern diese nicht nachteilig die Funktion beeinflussen
- Harz (bei Lärche)
- Fehlstellen oder Kantenäste 20 mm – nicht sichtbar auf Sichtseite
- Geringer Verzug

Toleranzen:

Länge:	+ / - 2,0 mm
Breite:	+ / - 2,0 mm
Stärke:	+ 0,5 / -1 mm
Übergang Nut- und Feder stirnseitig:	max. 1,5 mm
Krümmung in der Länge:	max. 3 mm pro Meter bei Längen bis 2.400 mm max. 5 mm pro Meter bei Längen ab 2.400 mm
Mittlere Holzfeuchte:	12 – 18 %

Bitte denken Sie beim Kauf daran, Holz ist ein Naturprodukt. Die Individualität, Einzigartigkeit und Natürlichkeit eines Objektes aus Holz wird durch die unterschiedliche holzspezifische Erscheinung geprägt.

Wir empfehlen 5 – 10 % an Mehrmaterial einzuplanen.