

Terrassenbelag Bongossi

Variante 2: Bongossi 30 x 90 x 1.400 mm

Preis pro lfm = 5,30 € zzgl. MwSt. in Kurzlängen bzw. 5,95 € in keilgezinkter Ausführung



Variante 2: Bongossi 30 x 90 x 1.400 mm 4-seitig glatt mit Fase – offene Fuge am Stoß



Vorteile:

- Hohe Belastung möglich
- Aufgrund günstiger Stärke zum Breitenmaß, kann mit einer Schraube pro Auflagepunkt montiert werden.
- Hohe Stabilität durch 30 mm Stärke
- Durch nur einen Befestigungspunkt Schwinden und Quellen problemlos möglich
- Geringe Rissbildung

Variante 2: Bongossi 30 x 90 x 1.400 mm 4-seitig glatt mit Fase – offene Fuge am Stoß

- Für diese Variante wird die Unterkonstruktion mit zwei Auflagestege nach oben und einer glatten Seite nach unten verwendet. Die Unterkonstruktion sollte grundsätzlich mit 2% Gefälle verlegt werden. Abstände der UK siehe Skizze.
- Bohrlöcher in den Dielen sollten mit einem 6,5 mm Bohrer vorgebohrt werden. Die Schraubenköpfe ziehen sich nun eben in das Holz.
- Die Dielen werden mittig in der Profilbreite mit jeweils einer Schraube auf der Unterkonstruktion befestigt.
- Wir empfehlen einen gleichmäßigen Abstand von 5 mm. Ein Abstandshalter ist beigelegt.
- Die Schrauben auf der Deckdiele sollten aus optischen Gründen in einer Linie montiert werden.

