

erweiterte VEH-Sortierrichtlinien - Werksausführung Premium

	Ausführung Premium - hierbei handelt es sich um eine nachsortierte bzw. keilgezinkte Ware
	mit ruhiger Ansicht. Astanteil um ca. 80% gegenüber Ausführung Natur verringert.
	Bei Tannenholz überwiegend aus Rifts- oder Halbrift hergestellt.
	diese Sortierung ist gültig für die jeweilige Sichtseite
	des Produktes im Auslieferungszustand
	auf der Rückseite sind Holz- und Bearbeitungsmerkmale zulässig
	sofern diese die Verwendung nicht grob beeinflussen
	Sortierrichtlinie ist gültig für Hobelware aus Nadelholz
	keilgezinkte Hobelteile dürfen enthalten sein
	A
Äste	vereinzelte feste Äste bis 30 mm Durchmesser max. 1 St./ m
	über die Länge verteilt
	vereinzelte feste Äste bis 20 mm zulässig
Risse	nicht durchgehende Oberflächenrisse auf der Sichtseite
	bei max. 20 % der Menge durchgehende Endrisse nicht länger
	als Brettbreite
	Ringschäligkeit nicht zulässig
ausgeschl.	bei max. 15% der Ware sind Ausrisse bzw. ausgeschlagene
Stellen /	Äste bis max. 15 mm Durchmesser zul.
Ausrisse	
Hobelfehler	Hobelschlag bis max. 10 cm von Anfang / Ende bis 1,5 mm Tiefe
	Nicht gehobelte Stellen vereinzelt max bei 5 % der Menge - jedoch
	die Gesamtfläche muss mind. zu 90 % ausgehobelt sein
	die Maßtoleranzen sind einzuhalten
Rautiefe	im Astbereich oder bei abweichendem Faserverlauf ist eine
gehobelt O.	vereinzelte Rautiefe erlaubt
Rautiefe	zulässig
gebürstet O.	
Fäule	nicht zulässig
Kernröhre	bei max. 15% der Ware an der Sichtseite bis max. 30 % der
	Brettlänge und max.5% der Breite
Insektenfraß	nicht zulässig
Rinden-	zulässig - max. 1 St./m von max. 1 cm ² Größe
einschlüsse	über die Brettlänge beliebig verteilt
Harzgallen	zulässig: bis 3 x 40 mm oder entsprechend 120mm ²
	Anzahl: bis zu 1 St./lfm über die Brettlänge beliebig verteilt
	Harzgallen bis 1 x 20 mm bleiben unberücksichtigt
Verfärbung	Leichte Verfärbung oder Wasserflecken auf der
	Sichtseite bei max. 30 % der Ware zul.
Splint	Lärche Douglasie - bis 10 % der Sichtseite zulässig
	Fichte Tanne - zulässig
Verformung	zulässig : Bretter mit Krümmung und Verdrehung sofern eine
	fachgerechte Verlegung gewährleistet ist
Nacharbeit	Fehlstellen können mit spez. 2 K Füllmaterial aufgefüllt
Fehlstellen	werden bzw. mit Holzdübel mit mind. der gleichen Haltbarkeitskl.
Sonstiges	Bis zu 10% der Liefermenge dürfen als Zuschnittware enthalten sein. Diese Hobelteile müssen über mind. 50 % der Länge
	der Sortierrichtlinie B entsprechen