

Stand 12-2025	erweiterte Sortierrichtlinien - Werksausführung Premium
	Ausführung Premium - hierbei handelt es sich um eine nachsortierte bzw. keilgezinkte Ware
	mit ruhiger Ansicht. Asteil um ca. 80% gegenüber Ausführung Natur verringert.
	Bei Tannenholz überwiegend aus Rifts- oder Halbrift hergestellt.
	diese Sortierung ist gültig für die jeweilige Sichtseite des Produktes im Auslieferungszustand
	auf der Rückseite sind Holz- und Bearbeitungsmerkmale zulässig, sofern diese die Verwendung nicht grob beeinflussen
	Sortierrichtlinie ist gültig für Hobelware aus Nadelholz
	keilgezinkte Hobelteile dürfen enthalten sein
	A
Äste	vereinzelte feste Äste bis 30 mm Durchmesser max. 1 St./ m über die Länge verteilt vereinzelte sonstige Äste bis 20 mm zulässig
Risse	nicht durchgehende Oberflächenrisse auf der Sichtseite bei max. 20 % der Menge durchgehende Endrisse nicht länger als Brettbreite Ringschäligkeit nicht zulässig
ausgeschl. Stellen / Ausrisse	vereinzelte ausgeschlagene Stellen Äste bis max. 15 mm Durchmesser zul.
Hobelfehler (gehobelte Oberfläche)	Hobelschlag bis max. 20 cm von Anfang / Ende bis 1,5 mm Tiefe Nicht gehobelte Stellen vereinzelt max bei 5 % der Menge - jedoch die Gesamtfläche muss mind. zu 90 % ausgehobelt sein
Rautiefe gehobelt O.	vereinzelte Rautiefe erlaubt
Rautiefe gebürstet O.	zulässig
Fäule	nicht zulässig
Kernröhre	bei max. 15% der Ware an der Sichtseite bis max. 30 % der Brettlänge zulässig
Insektenfraß	nicht zulässig
Rinden-einschlüsse	zulässig - max. 1 St./m von max. 2 cm ² Größe über die Brettlänge beliebig verteilt
Harzgallen	zulässig: bis 3 x 40 mm oder entsprechend 120mm ² Anzahl: bis zu 1 St./lfm über die Brettlänge beliebig verteilt Harzgallen bis 1 x 20 mm bleiben unberücksichtigt
Verfärbung	Leichte Verfärbung oder Wasserflecken auf der Sichtseite bei max. 30 % der Ware zul.
Splint	Lärche Douglasie - bis 30 % der Sichtseite vereinzelt zulässig Fichte Tanne - zulässig
Verformung	zulässig : Bretter mit Krümmung und Verdrehung sofern eine fachgerechte Verlegung gewährleistet ist
Nacharbeit Fehlstellen	Fehlstellen können mit spez. 2 K Füllmaterial aufgefüllt werden bzw. mit Holzdübel mit mind. der gleichen Haltbarkeitskl.
Sonstiges	Bis zu 5% der Liefermenge dürfen als Zuschnittsware enthalten sein. Diese Hobelteile müssen über mind. 50 % der Länge