

| Qualitätsbeschreibung<br>Stand 07.26                                                                                     | Q1                                                                               |                                                                                  | Q2                                                                               |                                                                                  | Q3                                                                   |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | Robinie                                                                          | Lärche                                                                           | Robinie                                                                          | Lärche                                                                           | Robinie                                                              | Lärche                                                               |
| Äste<br>(fest und auch schwarz)                                                                                          | zulässig - bis 30 mm                                                             | zulässig                                                                         | zulässig                                                                         | zulässig                                                                         | zulässig                                                             | zulässig                                                             |
| Kantenfehläste                                                                                                           | bis 15 mm                                                                        | bis 15 mm                                                                        | bis 25 mm                                                                        | bis 25 mm                                                                        | zulässig                                                             | zulässig                                                             |
| Baumkante                                                                                                                | nicht zulässig                                                                   | nicht zulässig                                                                   | nicht zulässig                                                                   | nicht zulässig                                                                   | ja, sofern es die Funktion nicht übermäßig nachteilig beeinflusst    | ja, sofern es die Funktion nicht übermäßig nachteilig beeinflusst    |
| Rindeneinwüchse                                                                                                          | nicht zulässig                                                                   | vereinzelt                                                                       | vereinzelt                                                                       | vereinzelt                                                                       | zulässig                                                             | zulässig                                                             |
| Markröhre                                                                                                                | vereinzelt -<br>Länge max 70 mm                                                  | ja                                                                               | zulässig                                                                         | zulässig                                                                         | zulässig                                                             | zulässig                                                             |
| Fehlstellen                                                                                                              | vereinzelt 15 mm Breite                                                          | vereinzelt                                                                       | zulässig 25 mm Breite                                                            | zulässig 25 mm Breite                                                            | zulässig                                                             | zulässig                                                             |
| Splint                                                                                                                   | nein                                                                             | ja                                                                               | vereinzelt                                                                       | ja                                                                               | zulässig                                                             | ja                                                                   |
| Schwarzrisse<br>Wasserreiser                                                                                             | nein                                                                             | nicht vorhanden                                                                  | ja vereinzelt                                                                    | nicht vorhanden                                                                  | zulässig                                                             | zulässig                                                             |
| Fauläste (porös)                                                                                                         | nein                                                                             | vereinzelt                                                                       | vereinzelt bis 10 mm                                                             | zulässig                                                                         | zulässig                                                             | zulässig                                                             |
| Mechanische Beschädigung oder<br>ein Walzenabdruck<br>(ungehobelte Stellen/Brandstellen<br>durch Stillstand in Maschine) | bei max. 15% der Menge<br>zulässig                                               | bei max. 15% der Menge<br>zulässig                                               | bei max. 30% der Menge<br>zulässig                                               | bei max. 30% der Menge<br>zulässig                                               | zulässig                                                             | zulässig                                                             |
| sichtbarer Leim                                                                                                          | vereinzelt                                                                       | --                                                                               | ja                                                                               | --                                                                               | ja                                                                   | zulässig                                                             |
| Risse                                                                                                                    | vereinzelte Risse bis<br>max. Brettbreite zulässig                               | vereinzelte Risse bis<br>max. Brettbreite zulässig                               | vereinzelte Risse bis<br>max. doppelte Brettbreite<br>zulässig                   | vereinzelte Risse bis<br>max. doppelte Brettbreite<br>zulässig                   | ja, sofern die Funktion<br>nicht grob nachteilig<br>beeinflusst wird | ja, sofern die Funktion<br>nicht grob nachteilig<br>beeinflusst wird |
| Krümmung in der Länge                                                                                                    | 5 mm / m                                                                         | 5 mm / m                                                                         | 8 mm / m                                                                         | 8 mm / m                                                                         | zulässig                                                             | zulässig                                                             |
| Maßgekappt<br>Toleranzen Längen:                                                                                         | +/- 2 mm                                                                         | +/- 2 mm                                                                         | +/- 2 mm                                                                         | +/- 2 mm                                                                         | +/- 2 mm                                                             | +/- 2 mm                                                             |
| Transport gekappt:                                                                                                       | +/- 10 mm                                                                        | +/- 10 mm                                                                        | +/- 10 mm                                                                        | +/- 10 mm                                                                        | +/- 10 mm                                                            | +/- 10 mm                                                            |
| Breite / Stärke:                                                                                                         | +1/ -2 mm                                                                        | +1/ -2 mm                                                                        | +1/ -2 mm                                                                        | +1/ -2 mm                                                                        | +1/ -5 mm                                                            | +1/ -5 mm                                                            |
| allgemein Maßgekappt                                                                                                     | +/- 2 mm                                                                         | +/- 2 mm                                                                         | +/- 2 mm                                                                         | +/- 2 mm                                                                         | +/- 2 mm                                                             | +/- 2 mm                                                             |
| Leimfugen auf Oberfläche ohne<br>Leim                                                                                    | vereinzelt bis 1,5 mm Breite<br>- Haltbarkeit vollständig<br>vorhanden           | --                                                                               | bis 2 mm Breite - Haltbarkeit<br>vollständig<br>vorhanden                        | --                                                                               | ja zulässig                                                          |                                                                      |
| Farbunterschiede/- fehler                                                                                                | zulässig                                                                         | zulässig                                                                         | zulässig                                                                         | zulässig                                                                         | zulässig                                                             | zulässig                                                             |
| Wasserflecken                                                                                                            | vereinzelt zulässig                                                              | zulässig                                                                         | zulässig                                                                         | zulässig                                                                         | zulässig                                                             | zulässig                                                             |
| Hobel-/Bearbeitungs-merkmale                                                                                             | Ja - sofern auf montierter<br>Fläche mit Abstand 2 m nicht<br>auffällig sichtbar | Ja - sofern auf montierter<br>Fläche mit Abstand 2 m<br>nicht auffällig sichtbar | Ja - sofern auf montierter<br>Fläche mit Abstand 2 m nicht<br>auffällig sichtbar | Ja - sofern auf montierter<br>Fläche mit Abstand 2 m<br>nicht auffällig sichtbar | zulässig                                                             | zulässig                                                             |
| UV-beständiger Füllstoff                                                                                                 | Größe max 2 cm².                                                                 |                                                                                  | zulässig                                                                         |                                                                                  |                                                                      | zulässig                                                             |
| Fäule                                                                                                                    | nicht zulässig                                                                   | nicht zulässig                                                                   | vereinzelt sofern fest                                                           | nicht zulässig                                                                   | ja, sofern die Funktion<br>nicht grob nachteilig<br>beeinflusst wird | ja, sofern die Funktion<br>nicht grob nachteilig<br>beeinflusst wird |
| Wurmbefall                                                                                                               | nicht zulässig                                                                   | nicht zulässig                                                                   | vereinzelt zulässig.                                                             | vereinzelt zulässig.                                                             | zulässig                                                             | zulässig                                                             |

**Allgemeine Hinweise:**

zum marktüblichen Hobelvorgang führen wir beim Typ Ganymed Robinie einen zusätzlichen Schleifvorgang durch. Dieser Schleifvorgang minimiert die Bildung von Spreißelbildung. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelte Spreißel vorhanden bzw. sich später im Laufe der Zeit bilden. Deshalb bieten wir die Terrassendiele nicht als sog. "Barfußdiele" an. Kontrollieren Sie hierzu die Oberfläche in gewissen Abständen. Empfehlung : Mit einem Schleifpapier Korn 60 mögliche Stellen nacharbeiten. Falls Risse entstehen so besteht die Möglichkeit mit einem spez. 2K Klebstoff diese zu verschließen.

**Transportschäden:**

Diese Sortierkriterien gelten für den Auslieferungszustand der Ware.  
Bei Annahme der Ware hat der Empfänger die Pflicht, die Ware und die Verpackung auf sichtbare Beschädigung (Transportschäden oder Ähnliches) zu prüfen. Festgestellte Beschädigungen sind auf dem Lieferschein zu vermerken. Der Schaden ist innerhalb von 2 Tagen nach Anlieferung bei uns zu melden.

**Rücknahme:**

Geschlossen Packungseinheiten können bis zu zwei Monate nach Lieferdatum in der Originalverpackung, unbeschädigt, sauber und unbenutzt zurückgegeben und entsprechend zurückerstattet werden. Ausgeschlossen hiervon sind Sonderteile oder spezielles Montagematerial welches ausschließlich für einen Auftrag bestellt wurde. Es sollte gewährleistet sein, daß Profile aus Holz in der Zwischenzeit richtig gelagert wurden und unbehandelt sind (ursprünglicher Auslieferungszustand).

Bitte denken Sie beim Kauf daran, Holz ist ein Naturprodukt. Die Individualität, Einzigartigkeit und Natürlichkeit eines Objektes aus Holz wird durch die unterschiedliche holzspezifische Erscheinung geprägt.